Verkeerscontrolepalen

J275 SA / J275 F

J275 SA verzinkbare verkeerscontrolepaal

semi-automatisch



De verzinkbare verkeerscontrolepaal is de oplossing wanneer geen of moeilijke voorzieningen zijn qua stroom. Specifiek voor stadscentra en gebieden waar bekabeling een probleem is.
Opwaartse beweging d.m.v. gasaandrijving i.c.m. ontgrendeling via sleutel. Neerwaartse beweging d.m.v. druk met voet op de aandrijving.

1. Geen stroomvoorziening of bekabeling nodig
2. Eenvoudige en veilige bediening dankzij de speciale ontgrendelingssleutel
3. Product met als concept “full option”; bij levering reeds voorzien van de belangrijkste accessoires
4. Vergrendeling in neerwaartse beweging als beveiliging tegen per ongeluk loskomen van de aandrijving.
5. Vereenvoudigd onderhoud

J275 F vaste verkeerscontrolepaal



De vaste verkeerscontrolepaal FAAC J275 F vereist geen bekabeling of stroomvoorziening.
Vandaar dat het kan toegepast worden voor permanente installaties ter afscherming van voetgangersgebieden of in combinatie met automatische of semi-automatische verkeerscontrolepalen.

1. Geen bekabeling of stroomvoorziening vereist.
2. Eenvoudige installatie met minimale graafwerken.
3. Esthetische vormgeving i.c.m. met andere vaste of automatische verkeerscontrolepalen.

CE

AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	J275 SA
Beweging	Eenvoudige gasaandrijving
Slag cilinder	600 mm
Diameter cilinder	275 mm
Materiaal	Staal S235JRG2 EN 10219 (dikte 7 mm)
Oppervlaktebehandeling standaard cilinder	Kataforese en polyester poedergelakt RAL 7021 donkergrijs metaalkleur
Materiaal cilinder roestvrij staal versie	AISI 316 satijnfinish (dikte 6mm)
Bovenkant cilinder(kop)	Aluminium RAL 9006
Stijging	Ontgrendelingssleutel voor automatische gaslift
Daling	Ontgrendelingssleutel neerwaartse beweging d.m.v. druk op de bovenkant van de cilinder
Reflecterende band	Hoogte 55 mm
Stootweerstand	38 KJoules/gelakt staal - 67 KJoules/roestvrij staal
Inbraakweerstand	128 KJoules/gelakt staal - 207 KJoules/roestvrij staal
Totaal gewicht	70kg (bollard) + 55kg (huizing)
Afmetingen funderingsput	560x560x950 mm

AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	J275 F 600mm	J275 F 800mm
Slag cilinder	600 mm	800 mm
Diameter cilinder	275 mm	275 mm
Materiaal cilinder versie standard	Staal S235JRG2 EN 10219 (dikte 4 mm)	Staal S235JRG2 EN 10219 (dikte 4 mm)
Oppervlaktebehandeling standaard cilinder	Kataforese en polyester poedergelakt RAL 7021 donkergrijs metaalkleur	Kataforese en polyester poedergelakt RAL 7021 donkergrijs metaalkleur
Materiaal cilinder roestvrij staal versie	AISI 316 satijnfinish (dikte 3mm)	AISI 316 satijnfinish (dikte 3mm)
Bovenkant cilinder(kop)	Aluminium RAL 9006	Aluminium RAL 9006
Reflecterende band	Hoogte 55 mm	Hoogte 55 mm
Inbraakweerstand	35 KJoules/gelakt staal-59 KJoules/inox	35 KJoules/gelakt staal-59 KJoules/inox
Totaal gewicht	34 kg (bollard)	38 kg (bollard)
Afmetingen funderingsput	450 x 450 x 55 mm	450 x 450 x 55 mm

STANDAARDVERSIE GELAKT STAAL

Type	Hoogte	Artikelcode
J275 SA 600 (**verzinkbare** verkeerscontrolepaal)	600 mm	116050

VERPAKKING

Dit product wordt geleverd met:
- cilinder in staal dikte 7 mm met kataforesebehandeling
- poedergelakt RAL 7021
- waarschuwingslamp met één LED die de top rondom op 12 punten verlicht*
- mechanische vergrendeling in opwaartse positie via speciale sleutel
- ontkoppelingssleutel (2st.)

STANDAARDVERSIE IN GELAKT STAAL

Type	Hoogte	Artikelcode
J275 F 600 (**vaste** verkeerscontrolepaal)	600 mm	116020
J275 F 800 (**vaste** verkeerscontrolepaal)	800 mm	116021

VERPAKKING

Dit product wordt geleverd met:
- een cilinder in staal dikte 4 mm met kataforesebehandeling
- poedergelakt RAL 7021
- waarschuwingslamp met één LED die de top rondom op 12 punten verlicht *

SPECIALE VERSIE INOX AISI 316

Type	Hoogte	Artikelcode
J275 SA 600 (**verzinkbare** verkeerscontrolepaal)	600 mm	116060

VERPAKKING

Dit product wordt geleverd met:
- cilinder in inox dikte 6 mm met satijnfinish
- waarschuwingslamp met één LED die de top rondom op 12 punten verlicht*
- mechanische vergrendeling in opwaartse positie via speciale sleutel
- ontkoppelingssleutel (2st.)

SPECIALE VERSIE INOX AISI 316

Type	Hoogte	Artikelcode
J275 F 600 (**vaste** verkeerscontrolepaal)	600 mm	116040
J275 F 800 (**vaste** verkeerscontrolepaal)	800 mm	116041

VERPAKKING

Dit product wordt geleverd met:
- cilinder in inox dikte 3 mm met satijnfinish
- waarschuwingslamp met één LED die de top rondom op 12 punten verlicht *

N.B.

(*) De voeding (24 V DC) en bekabeling (2x1,5 mm²) voor de lamp is niet bijgeleverd.